

Fissaggio a pavimento

Il sistema di fissaggio a pavimento è costituito da un profilo a U realizzato in lamiera pressopiegata con ribattitura laterale di irrigidimento. Nei locali soggetti a specifiche normative igieniche può essere applicato un battiscopa sanitario in PVC a fissaggio nascosto.

Materiali

- Lamiera di acciaio zincata, spessore 0,8 mm (rivetti in alluminio naturale);
- Lamiera di acciaio preverniciata, spessore 0,8 mm (rivetti in alluminio preverniciati bianchi);
- Lamiera di acciaio plastificata, spessore 0,8 mm (rivetti in alluminio preverniciati bianchi);
- Lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm (rivetti e tasselli in acciaio inox);
- Lamiera di acciaio inox AISI 316, spessore 0,8 mm (rivetti e tasselli in acciaio inox).

Fissaggio

Il profilo viene fissato a pavimento con tasselli Ø 6 mm, mentre i pannelli vengono fissati al profilo con rivetti Ø 4 mm posti su ambo i lati. La base di appoggio del profilo ad U è sigillata con silicone.

Principali utilizzi

Sistema rapido e versatile di fissaggio a pavimento finito per pareti coibentate in pannello sandwich.

Viene largamente utilizzato per la realizzazione di:

- Celle frigorifere a temperatura positiva;
- Sale lavorazione e movimentazione;
- Locali di asciugatura e stagionatura;
- Forni di essiccazione.

Vantaggi

- Robustezza del profilo metallico;
- Facile sistemazione del battiscopa in caso di danneggiamento.

